

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 : ケセルワン 300ML
 推奨用途及び使用上の制限 : 洗浄剤
 輸入総販売元 : 株式会社 エービーシー商会
 住所 : 東京都千代田区永田町2丁目12番14号
 担当部門 : インサル事業部
 電話番号 : 03-3507-7390
 FAX番号 : 03-3507-7352

整理番号 : KSR300-0010

作成 2020年7月27日

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性 高压ガス入っている。加熱・衝撃等により破裂する危険性がある。
 燃えやすいガスが入っている。ガスが滞留すると爆発の恐れがある。
 液化ガスが、皮膚に触れると延焼や凍傷を起す。
 燃えやすい液体である。上記が滞留すると爆発の恐れがある。
 有機溶剤中毒を起こす可能性がある。

GHS分類 :

可燃性/引火性エアゾール

区分1

急性毒性

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2

特定標的臓器・全身毒性 区分2

(単回ばく露)

特定標的臓器・全身毒性 区分3(麻酔作用)

(単回ばく露)

特定標的臓器・全身毒性 区分1

(反復ばく露)

吸引性呼吸器有害性 分類対象外

環境有害性

水生環境急性有害性 区分2

水生環境慢性有害性 区分3

絵表示又は
シンボル :

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 極めて可燃性の高いエアゾール

高压容器 : 熱すると破裂のおそれ

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き :

【安全対策】

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
 静電気放電時や火花による引火を防止すること。
 保護手袋、保護めがね、保護面をを着用すること。
 屋外又は換気の良い区域でのみで使用するこ
 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 取扱後はよく手を洗うこと。

【応急措置】

火災の場合には適切な消火方法をとること。
 吸入した場合：空気に新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢
 で休息させないこと。
 吐かせないこと。
 眼に入った場合：水で数分間、注意深く洗うこと。
 コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。
 皮膚(又は毛髪)に付着した場合：直ちに、全ての汚染された衣
 類を脱ぐこと、取り除くこと。
 汚染された保護衣を使用する場合には洗濯すること。
 ばく露又はその懸念がある場合：医師の診断、手当てを受ける
 こと。
 飲み込んだ場合：直ちに医師の診断、手当てを受けること。

【保管】

容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管する
 こと。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処
 理業者に業務委託すること。

3. 物 質 の 特 定

単一製品・混合物 :
 化学名 :

成 分	含有量%	CAS No.	官報公示整理番号 (化審法)
イソブタン	1～10	75-28-5	2-4
プロパン	10～20	74-98-6	2-3
n-ブタン	10～20	106-97-8	2-4

国連分類 : クラス2. 1 (ガス類)
 国連番号 : 1950 (引火性)

4. 応 急 措 置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

付着物を清浄な乾いた布で素早く拭き取る。

溶剤、シンナーを使用してはならない。

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪いときには医師の診断を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後 も洗浄を続けること。

眼の中に全て水が行き届くように洗浄する。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

嘔吐物を飲み込ませてはならない。

医師の指示のない場合は、吐かせてはならない。

負傷者を安静にし直ちに医師の診察を受ける。

応急措置をする者の保護

救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

適切な換気を確保する。

5. 火 災 時 の 措 置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は、泡、粉末、炭酸ガスを使用する。

使ってはならない消火剤データなし

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

高温にさらされる密封容器は水をかけて冷却する。

消火活動は風上より行う。

可燃性のものを周囲から素早く取り除く。

エアゾール製品の場合、高温で破裂する恐れがあるため、消火活動は距離を十分に取る。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

適切な保護具（耐熱性着衣など）を着用する。

6. 漏 出 時 の 措 置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。

周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。

環境に対する注意事項

河川への排出等により、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏出物は、密封できる容器に回収し、安全な場所に移す。

付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。

二次災害の防止策

着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

付近の着火源・高温体および付近の可燃物を素早く取り除く。

7. 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

（火災・爆発の防止）

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

裸火または他の着火源に噴霧しないこと。

容器を接地しアースをとること。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/その他機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する措置を講ずること。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。

接触回避

酸化性物質との接触を避けること。

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。施錠して保管すること。

（避けるべき保管条件）

日光から遮断すること。

温度が40℃以上のところで保管しない。

安全な容器包装材料データなし

 8. ばく露防止措置

管理指標

許容濃度

(n-ブタン)

日本産衛学会(1988) 500ppm; 1200mg/m³

(イソブタン)

日本産衛学会(1988) 500ppm; 1200mg/m³

(n-ブタン)

ACGIH(2012) STEL: 1000ppm(EX) (中枢神経系障害)

(プロパン)

ACGIH: 付録F参照: 最小酸素濃度(D, EX) (窒息性)

(イソブタン)

ACGIH(2012) STEL: 1000ppm(EX) (中枢神経系障害)

設備対策

適切な換気のある場所で取扱う。

排気/換気設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

皮膚及び身体への保護具

保護衣を着用する。

 9. 物理 / 化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 淡黄色透明
臭い	: ハッカ臭
融点/凝固点	: データなし
沸点又は初留点	: (プロパン)-42°C
沸点範囲データなし	
可燃性 (ガス、液体及び固体)	: 点火性あり
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 :	
	爆発下限 : 0.3vol %
	爆発上限 : 16vol %
引火点	: (プロパン)-104°C
自然発火点	: (n-ブタン)365°C
分解温度	: データなし
pH	: データなし
動粘性率	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び/又は相対密度	: 0.73 ± 0.02g/cm ³
相対ガス密度(空気=1)	: データなし
20°Cでの蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1)	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

反応性データなし

化学的安定性

エアゾール製品の場合40℃以上になると缶が破裂する恐れがある。

危険有害反応可能性

酸化性物質等と触れると反応する危険性がある。

避けるべき条件

加熱、スパーク、裸火、及びその他の発火源は避ける。

混触危険物質

酸化性物質

危険有害な分解生成物

燃焼により、一酸化炭素、窒素酸化物、その他低分子モノマーなどの有害ガスが発生する。

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性（吸入）

（n-ブタン）

gas：rat LC50=276798.8ppm/4hr（DFGOT vol. 20, 2003）

（イソブタン）

gas：mouse LC50=376696ppm/4hr（cal.）（DFGOT vol. 20, 2003）

局所効果

皮膚腐食性/刺激性データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性データなし

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

[区分1]

（イソブタン）

循環器系

[区分3(麻酔作用)]

（n-ブタン）

麻酔作用

（プロパン）

麻酔作用

（イソブタン）

麻酔作用

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

[区分1]

（n-ブタン）

中枢神経系

誤えん有害性データなし

12. 環 境 影 響 情 報

生態毒性

水生環境有害性

水生生物に毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害

水溶解度

(n-ブタン)

0.0061 g/100 ml (20°C) (ICSC, 2003)

(プロパン)

0.007 g/100 ml (20°C) (ICSC, 2003)

(イソブタン)

溶けない (ICSC, 1998)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

(n-ブタン)

log Pow=2.89 (ICSC, 2003)

(プロパン)

log Pow=2.36 (ICSC, 2003)

(イソブタン)

log Pow=2.8 (ICSC, 1998)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

その他情報

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。
特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃 棄 上 の 注 意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

エアゾール製品の場合は、焼却処理を行わないこと。

エアゾール製品の場合は、中身を完全に使い切り、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨てる。

中身の入ったものは絶対に廃棄しない。

ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意すること。

汚染容器及び包装

使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。

14. 輸 送 上 の 注 意

国連番号、国連分類

国連番号：1950

正式輸送名：

エアゾール、可燃性

分類または区分：2.1

指針番号：126

特別規定番号：63；190；277；327；344；381

環境有害性

MARPOL条約附属書111 - 個品有害物質による汚染防止

海洋汚染物質（該当/非該当）：非該当

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

ガス類 引火性ガス 分類2 区分2.1

航空法

高圧ガス 引火性ガス 分類2 区分2.1

15. 適 用 法 令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない製品

有機溶剤等に該当しない製品

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

n-ブタン；イソブタン

名称通知危険/有害物

n-ブタン；イソブタン

別表第1 危険物（第1条、第6条、第9条の3関係）

危険物・引火性の物（30℃ ≤ 引火点 < 65℃）

危険物・可燃性のガス（令別表第1第5号）

化学物質管理促進（PRTR）法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体第2石油類非水溶性液体 危険等級 III（指定数量 1,000L）

高圧ガス保安法

このエアゾール製品は容器内容積が1リットル以下、及び温度35℃において圧力0.8MPa以下、かつ高圧ガス保安法施行令関係告示第四条第三項に該当するため、高圧ガス保安法の適用除外となります。

16. そ の 他

推奨する用途と制限 : 洗浄剤
記載内容の問合せ先 : 東京都千代田区永田町2-12-14
(株) エービーシー商会・インサル事業部
電話番号 03-3507-7390 F A X 番号 03-3507-7352

発行又は改訂の理由 : 本社移転のため
引用文献 : Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals,
(7th revised edition, 2017), UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 20th edit., 2017 UN
IMDG Code, 2018 Edition (Incorporating Amendment 39-18)
IATA 航空危険物規則書 第61版 (2020年)
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Table
3
ECN06182012)
2016 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2020 TLVs and BEIs. (ACGIH)
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>
JIS Z 7252 : 2019
JIS Z 7253 : 2019
2019 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
Hazard Communication Standard - 2012 (29 CFR 1910.1200)
各メーカー製品安全データシート

記

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。