

油吸収マット材質安全データシート

製造者情報

社名：中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社
住所：名古屋市中区錦 1-18-22 名古屋 AT ビル 9 階
TEL：052-218-6730 FAX：052-218-6736
作成：平成 25 年 2 月 1 日 改訂：令和 6 年 4 月 1 日

1. 製品の概要

製品名：オイルメディマット・スーパー(P P 溶解不織布)

一般的用途：油及びその他の化学物質の吸収に使用

製品説明：製品形状はマット

注：本 MSD S は米国 US OSHA 29CFR 1910.1200,91/155/EE 及びカナダ Canadian Hazardous Products Act に準じています。

2. 成分組成／情報：

化学組成：

P P ポリプロピレン 99.999% CAS NO: 9003-07-0

A l (Aluminium) 20-80 ppm CAS NO: 7429-90-5

M g (Magnesium) 3.0-18 ppm CAS NO: 7439-90-4

F e (Ferro) 1.0-7.0 ppm CAS NO: 7439-89-6

Lead, Cadmium, Mercury, Chromium < 100 ppm 94/62/EEC

3. 危険物鑑定

適用なし

4. 救急処置

眼に入った場合：少なくとも 15 分水で洗浄。

痛みが残る場合は追加処置を相談のこと。

皮膚接触の場合：石鹼で洗い除去する。素材が炎を上げている場合は出来るだけ

早くひやすこと。

熱いうちは皮膚から直接素材をはがさないこと。

摂取した場合：適用なし

吸入した場合：適用なし

5. 消火対策：

発火点：火中に入れると燃える

燃焼クラス：可燃性

適切な消火剤：水、乾燥した炎上抑制剤、ABC 粉末及び二酸化炭素泡材。

電気ショートによって発生した火災には水は使用しないこと。

一般的有害性：有害ガスまたは煙を吸い込まないよう火災現場から避難させること。

特別な消火対策：呼吸マスク及び防護服を適切に着用すること。

燃焼有害物質：炭素及び窒素酸化物、塩化水素及びその他有害ガス

6. 漏出時の緊急対策：

回収の上、地元のプラスチック廃棄物規則に従い処理すること。

7. 取扱い及び保管：

取扱い予防措置：なし

保管：密閉した梱包で、涼しく乾燥した場所に保管すること。

8. 露出管理及び人体保護：

眼の保護：側面遮蔽のある安全眼鏡は良い産業慣行です。

手の保護：通常必要ありません

呼吸の保護：通常必要ありません

換気：通常必要ありません

その他：適用なし

9. 物理的・化学的特性：

外観：シート又はロール状

物理的状态：固形の繊維

臭い：無臭

色：白

分解温度：最低 300 度 C

炎上温度：最低 400 度 C

溶解温度：158 度 C

沸騰点：適用なし

特定比重：0.89-0.91 g / c m 3 (20 度 C 以下)

水溶性：不溶解

pH 度：適用なし

化学式：適用なし

分子量：適用なし

10. 安定性及び反応性：

一般：通常の温度及び圧力下で安定した物質

化学的安定性：高温下において弱酸に対し強い抵抗性があり、また低温下において強酸に対し良好な耐腐食性があります。また、アルカリ、漂白剤およびその他の主要なアルコール、ケト酸、石鹼、クレンザーおよびドライクリーニング剤への耐性があります。

有害分解物質：炭素、一酸化窒素およびその他の有害ガス

不適合物質：なし

可燃性：本品は可燃性で部分融解は炎の拡散を引き起こすことがあります。

11. 毒性情報：

一般：本製品は非毒性製品で、通常使用時には人間の健康に無害です。
本製品は有害物質を含有していません。

皮膚 LD50：10,000mg/kg min

摂取 LD50：適用なし

吸引 LD50：適用なし

眼：眼に対し明確な影響はありません

皮膚：皮膚に対し明確な影響はありません

アレルギー：皮膚アレルギーは発生していません

12. 環境情報：

データなし

13. 廃棄処分時の配慮

焼却または地元の規則に従って化学物質処分として扱うこと。

14. 運送情報：

RID/ADR (欧州内陸運送) 危険説明：なし

IMO/IMDG 危険説明：なし

ICAO/LATA 危険説明なし

15. 規制情報

なし

16. その他情報

なし

注：

以下は保証、表明又は黙示の代りです

提供された総ての情報は正確と信じられた試験およびデータに基づいています。