

止水補修工の作業手順書

制定・改定日 2022.7/11

項 目	内 容	留 意 事 項
準 備 工	<ul style="list-style-type: none"> 作業内容の確認 作業人員の確認 保護具の確認 使用機械、資材、工具の点検 規制内容の確認 高所作業車の持ち込み点検 	<ul style="list-style-type: none"> 指示書の内容確認 安全打合せ書 作業別安全チェックシートの活用 機材、道具類落下防止の確認 KY活動の実施
既設止水ゴム撤去	<ul style="list-style-type: none"> 既設止水ゴムをサンダー等を使用して撤去する。 	<ul style="list-style-type: none"> 安全帯は、確実に使用する。 保護具を使用する。 工具等を落とさないよう、ロープを取付落下防止処置を行う。 サンダー使用時はキックバックに注意し、状況に応じた防護衣
止水材の設置	<ul style="list-style-type: none"> 橋梁部と止水材の止め部を溶接で止める。 溶接ゴグラインダー仕上げと塗装を行う。 止水材とゴムパッキンをボルトナットで止める。 	<ul style="list-style-type: none"> 安全帯は、確実に使用する。 保護具を使用する。 工具等を落とさないよう、ロープを取付落下防止処置を行う。 火災防止の処置をしておく。 消火器を設置する。
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 使用した道具、機材をトラックに積み込み、最後に竹ぼうき等で清掃を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用した道具等は、現場に忘れ物が無いように確認する。

作業編成(標準)			機材		資材		安全器具・保護具	
作業責任者	1	名	発電機				ヘルメット	警笛
現場監視員	1	名	ハンマードリル				反射(自発光)チョッキ	保護メガネ
作業員	4	名	コードリール				反射スパッツ	防塵マスク
			工具類				保護メガネ	耳栓
							発煙筒	安全帯
							黄旗	

※現場で作業手順を変更する場合は作業を中止し、作業責任者からメンテ名古屋担当者に報告・相談する。

■注意事項(共通の指導事項)

- 有資格者による、機械作業を行う。
- 機械設置個所の安全確保を確実にを行う。
- 作業に合った保護具を使用する。特に安全帯は、確実に使用する。
- 消火器を設置する。
- 手持ち式振動工具については取扱を十分理解し、使用する。

6.一人作業の禁止