

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> <li>車両カバンの準備</li> <li>車両点検の実施</li> <li>体温測定</li> <li>作業打ち合わせ(KY活動)各基地に体制と予報の確認</li> <li>各雪氷基地に向かい到着後待機</li> <li>トンネル前後4ヶ所は標識等の準備をする</li> <li>規制機材の点検</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認</li> <li>運行前点検 各装備のチェック搭載品品の有無確認(積荷の飛散防止確認) 立て看板 5枚</li> <li>異常がある場合報告し指示を仰ぐ</li> <li>各自体調管理を行う</li> <li>リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> <li>速やかに出動できる体制をとる</li> <li>発電機・標識類の確認・点検を行う</li> <li>規制材の点検を行い破損などがある場合は報告し交換など不備のないようにすること</li> <li>作業指示を確認する</li> <li>(2名は本線先端に向かい矢板・ラコン等の準備を発煙筒を使用して行う)</li> </ul>
作業開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>雪氷本部より要請があったら出動する</li> <li>標識材の設置を行う</li> <li>携帯電話にて雪氷本部へ出発連絡を行う</li> <li>作業現場に出発する</li> <li>現場到着後雪氷本部に携帯電話にて連絡を行う</li> <li>発煙筒を使用し作業を行うその後標識車は規制内に進入する</li> <li>規制器具の設置をする</li> <li>雪氷本部に携帯電話にて連絡を入れる</li> <li>通行車両のタイヤのチェックを行う</li> <li>雪氷本部より解除の指示があったら冬用タイヤ規制を終了し規制内の通行車両に通知する</li> <li>標識材・規制器具の撤収をする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>巡回員および規制員により規制材の設置を行う</li> <li>本部連絡員は忘れずに巡回員へ指示を行うこと</li> <li>標識車は現場に向かう(法規を遵守して安全運転で現場へ向かう)</li> <li>交通量に注意し制限速度を守る事</li> <li>内容は「現場到着これより冬用タイヤ規制準備に入ります」</li> <li>規制内バツク時は誘導をつけ発煙筒を使用する</li> <li>機材の不備のないよう点検を事前におこない、一般車へ正対し監視員を配置して作業を行う</li> <li>内容は「準備完了冬用タイヤ規制に入ります」又は「チェーン携行確認に入ります」</li> <li>普通タイヤはチェーンをつけさせる</li> <li>低調な受け答えを行う</li> <li>標識材・規制器具一式(矢印板はその都度きちんと固定し撤退する)</li> <li>標識の出し忘れに注意する</li> </ul>
作業終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>雪氷本部に終了報告を携帯電話にて行う</li> <li>使用車両の給油・洗車・片づけの確認をする</li> <li>洗車を行う</li> <li>車両カバンの返納</li> <li>終礼の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基地到着後</li> <li>運行後点検 各装備のチェック搭載品品の有無確認</li> <li>洗車手順書に準ずる</li> <li>車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認をしてもうら事</li> <li>リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施</li> </ul>

※車両搭載の規制器具の乗せ替えをきちんとおこなう事  
 ※各トンネル内規制標識の電源スイッチの入切を必ず行う  
 ※矢印板・標識類が雪で見えなくなるので定期的に取り除く  
 ※作業場所には塩か小袋をまいて安全を確保する  
 ・1人作業の禁止

作業編成(機種)	員数	資機材
責任者	1名	標識車
作業員	1名~5名	チェーン規制用機材

安全器具・保護具確認  
 ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ  
 発煙筒・貴旗・警笛

自動規制装置手順

	内容	留意事項									
下り恵那山トンネル西	<ul style="list-style-type: none"> <li>発煙筒を使用し一般車に注意喚起する。</li> <li>トンネル内の規制標識の電源スイッチを入れる(内照式)</li> <li>操作盤のふたを開け番号順にボタンを押す(自動規制装置)</li> <li>一般車の接近が無い事を確認して、番号順にボタンを押す(非常電話の案内表示の二つ目の横(限度)でボタンを押す)</li> <li>最低車間を200メートル以上取る</li> <li>通常の矢印板も設置する。</li> <li>解除は通常の解除と同じ。</li> <li>操作盤のふたを開け番号順にボタンを押す</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>やけどに注意</li> <li>ON・1 回転等LEDスイッチを入れる                     <ul style="list-style-type: none"> <li>2 1号機張出</li> <li>3 2号機張出</li> <li>4 3号機張出</li> </ul> </li> <li>格納 1 } 順番を間違えない</li> <li>格納 2 }</li> <li>格納 3 }</li> <li>OFF 上がり切ったのを確認したらボタンを押し回転灯LEDを切る</li> </ul>									
作業終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設を必ず行う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>格納 1 } 順番を間違えない</li> <li>格納 2 }</li> <li>格納 3 }</li> <li>OFF 上がり切ったのを確認したらボタンを押し回転灯LEDを切る</li> </ul>									
上り網掛峠東	<ul style="list-style-type: none"> <li>トンネル内の規制標識の電源スイッチを入れる。</li> <li>発煙筒を使用し仮アーバーを作成する。</li> <li>通常の矢印板も設置する。</li> <li>一般車の接近が無い事を確認して、番号順にボタンを押す</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>やけどに注意</li> <li>ON・1 回転等LEDスイッチを入れる                     <ul style="list-style-type: none"> <li>2 1号機張出</li> <li>3 2号機張出</li> <li>4 3号機張出</li> <li>5 4号機張出</li> </ul> </li> <li>格納 1 } 順番を間違えない</li> <li>格納 2 }</li> <li>格納 3 }</li> <li>格納 4 }</li> <li>OFF 上がり切ったのを確認したらボタンを押し回転灯LEDを切る</li> </ul>									
作業終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>解除は通常の解除と同じ。</li> <li>操作盤のふたを開け番号順にボタンを押す</li> <li>施設を必ず行う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>格納 1 } 順番を間違えない</li> <li>格納 2 }</li> <li>格納 3 }</li> <li>格納 4 }</li> <li>OFF 上がり切ったのを確認したらボタンを押し回転灯LEDを切る</li> </ul>									
	<p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必ず見張り員を置く</li> <li>異常があったら即連絡を入れる</li> <li>取扱説明書を良く読む</li> <li>ボタンを押しても作動しない時は停止ボタンを必ず押す。(止めないとモーターが焼ける)</li> </ul> <p>・1人作業の禁止</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業編成(機種)</th> <th>員数</th> <th>資機材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>責任者</td> <td>1名</td> <td>標識車</td> </tr> <tr> <td>作業員</td> <td>1名~5名</td> <td>チェーン規制用機材</td> </tr> </tbody> </table> <p>安全器具・保護具確認              ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ              発煙筒・貴旗・警笛</p>	作業編成(機種)	員数	資機材	責任者	1名	標識車	作業員	1名~5名	チェーン規制用機材
作業編成(機種)	員数	資機材									
責任者	1名	標識車									
作業員	1名~5名	チェーン規制用機材									