

# 樹木剪定 作業手順

・管内のIC・PA・SA・路傍に植栽されている樹木の整枝作業

	内 容	留 意 事 項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 度合	リスク評 価	優先度	リスク低減措置
準備工	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業打ち合わせ(KY活動)</li> <li>作業位置・交通規制の確認・高所作業車の有無</li> <li>作業人員の確認</li> <li>車輛・使用機械・器具の点検</li> <li>保護具の確認</li> <li>作業方法の確認</li> <li>使用燃料の取り扱い注意</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全品質作業指示書による</li> <li>別紙規制図による</li> <li>作業分担、配置の確認</li> <li>現場故障が無いように始業・終業点検の励行</li> <li>メガネ、安全帯の確認</li> </ul>						
剪定作業開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>独立木は樹形を整えながら全体に縮める形に切る</li> <li>生け垣は両サイドと上部をトリマーと剪定バサミで刈り込む</li> <li>寄せ植えはのびた所を平らに刈り込む</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>路肩の独立木の剪定は高所作業台を使用し作業する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハシゴ使用時上部の固定と下を押さえる人をつける</li> <li>木の上での作業は安全帯の着用厳守</li> <li>刈り込み後の仕上げは剪定バサミで行う</li> <li>高所作業車の使用は別紙取り扱いを参照する</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2名での作業は間隔を保ち行う</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>高所作業台上では安全帯を使用する</li> <li>運転手との合図を徹底させる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>剪定枝が目に入る。</li> <li>木から墜落する</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>高所作業車のバケットから転落する。</li> <li>他の作業員にトリマーがあたりケガをする</li> <li>高所作業台から転落する</li> <li>発進時に転倒する</li> </ul>	3	5	8	IV	・保護メガネを使用する
				5	2	7	IV	・墜落制止用器具の確実な使用
				5	2	7	IV	・墜落制止用器具の確実な使用
				3	1	4	II	・作業間隔を保って作業する
				5	2	7	IV	・墜落制止用器具の確実な使用
積み込み作業・清掃	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックカー車に直接積み込むかトラックに積む</li> <li>排水溝内・積み込み箇所の清掃</li> <li>※バックカー車への積込は、【バックカー車積み込み作業手順書】による。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>トラック積み込みはラバコン側では行わない</li> <li>排水溝内に切った枝はないか・枝の散乱はないか</li> </ul>						
運搬	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定された置き場へ運搬する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>トラックの積み荷飛散防止の確認</li> <li>バックカー車のゲートロック確認</li> <li>遠距離を回送するので速度に充分注意</li> </ul>						
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> <li>終礼の実施</li> </ul>							

**注意事項**

- ・高所作業は墜落制止用器具を着用する
- ・作業は保護メガネを使用する
- ・脚立を使用する作業はしっかり据え付けて落下防止と転倒防止に努める
- ・危ない場合は脚立を押さえる人をつける
- ・規制内での作業開始前「避難場所を定めて、避難訓練を実施する」
- ・剪定枝の挿入は必要時トンボなどを使用する
- ・夏季は熱中症対策計画書順守