

排水こう清掃 作業手順

・排水溝に堆積した土砂等人力にて除去する作業

	内 容	留 意 事 項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 度合	リスク評 価	優先度	リスク低減措置
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業打合わせ(KY活動) 作業位置の確認・交通規制の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 保護具の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 安全品質作業指示書による 本線作業の有無確認 作業分担・配置の確認 メガネ、マスク等 						
作業開始	<ul style="list-style-type: none"> 排水溝の周りの草等刈り取る 	<ul style="list-style-type: none"> 刈り手はチップソー使用時、保護メガネ、面、脛当て等の保護具を着用。トリマー式の場合は保護メガネ等の保護具の着用。 危険物は前もって除去する 刈払機を使用する場合、第三者被害を及ぼす可能性がある箇所では飛散防止ネットを設置し、飛散防止対策を徹底する。上記の安全対策の実施が困難な箇所はトリマー式草刈機を使用する。 刈手と寄せ手の作業間隔を5m以上空ける 設置済みの箇所は安全帯を親綱に装着し作業を行う 	<ul style="list-style-type: none"> 針金等が自分に飛んでケガをする。 	4	5	9	V	・施工前に現地を点検する
草刈			<ul style="list-style-type: none"> 石やチップの飛散によりケガをする。 草刈り機で寄せ手にケガをさせる。 足元が滑って転落する。 	3	5	8	IV	・防塵メガネ、保護マスクの着用
土砂除去及び積込み	<ul style="list-style-type: none"> スコップ等で土砂を除去しダンブ等に積込む 	<ul style="list-style-type: none"> ダンブは安全な場所に駐車する ホコリがたつのでマスク使用 現場処理の場合は安定したところに置く 	<ul style="list-style-type: none"> 一般車に追突されケガをする 	3	1	4	II	・保安員を配置する
仕上げ(清掃)	<ul style="list-style-type: none"> 終了後ほうき等で清掃する 	<ul style="list-style-type: none"> 排水溝内およびその周りも行う 						
土砂運搬	<ul style="list-style-type: none"> 土砂は多治見IC仮置き場へ運搬する 	<ul style="list-style-type: none"> 分別し仮置きする 積荷飛散防止(シート等使用) 						
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 							

注意事項

- ・積荷の積載量注意
- 《本線作業》
- ・路肩規制なのでヤードが狭い、保安員の適切な配置
- ・規制外での作業禁止
- ・規制内での作業開始前「避難場所を定めて、避難訓練を実施する」
- 《本線外》
- ・民地の立ち入りは、出来るだけさける。やむえない場合は許可を得る
- ・民地の山菜等採取禁止

《備考》

ヘッジトリマーと回転式トリマーを総称してトリマー式草刈機とする。