

油水分離ます清掃 作業手順

・人力で油水分離ますの土砂を取り除き清掃する。

準備工

作業開始

作業終了・後片付け

内 容	留 意 事 項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 割合	リスク評 価	優先度	リスク低減措置
<ul style="list-style-type: none"> 作業内容の打ち合わせ(KY活動) 作業人員の確認 作業位置・規制の確認 保護具の点検 作業方法の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 安全品質作業指示書による 本線作業の有無確認 作業分担・配置の確認 						
<ul style="list-style-type: none"> 油水分離ます内の酸素濃度を測定する 蓋を人力で開ける。開かない場合は、移動式クレーンを使用する 内部の水を抜き取る 土砂を取り出しダンブトラックに積み込む 蓋周辺の掃除をする 土砂を所定の処分場に運搬し処理を依頼する 作業終了 	<ul style="list-style-type: none"> 作業前に酸素濃度を測定する。 開けた蓋が落ちないように養生する 移動式クレーンのマニュアルを順守 蓋の移動は単独作業をしない 2m以上の深さがある場合、親綱、安全帯等を使用し、滑落・墜落防止を行う。 土砂が散乱した場合は清掃をする 	<ul style="list-style-type: none"> 酸素欠乏症になる ますに作業員が転落する。 釣り荷の下敷きになる 手を挟んだり腰を痛める 作業中ますの中に落ちる。 	5	1	6	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> 酸素濃度計の使用 送風機の使用
			3	2	5	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> 清掃終了後はただちに蓋を設置する。
			4	2	6	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> 移動式クレーンのマニュアルを順守
			1	3	4	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> 単独作業は行わない
			3	2	5	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> 親綱・墜落防止器具の使用
<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 土砂・道具等の片付け確認 						

注意事項

- 蓋の開け閉めは手や道具を挟まないよう注意をする
- ますの蓋を必ず設置し転落防止を行う
- 油水分離内の酸素濃度を十分確認したうえで作業を行う
- 規制内での作業開始前「避難場所を定めて、避難訓練を実施する