

# 休憩施設清掃（リスクアセスメント）作業手順書

会社名	中日本ハイウェインテ名古屋㈱	主な設備、仕様機械	主な使用工具、器具	安全設備、保護具	使用材料		
作成日	平成24年4月28日		ライトクリーニングタワシ(白タワシ)、歯ブラシ、案内看板	ゴム手袋、 <b>マスク</b>	洗剤(ナバック)、歯ブラシ、タオル(黄色)		
改訂日	令和2年11月20日						
作成者	山口						
必要資格等				作業人員	3～4名	その他	
備考							

作業工程	No	単位作業とその主な手順	危険有害要因(予測される災害・事故) (品質、トラブルも含む)	評価		危険有害要因低減対策	誰が 点検・確認	参 考 図 (別紙も可)							
				可能性	重大性										
<b>準備作業 1</b>		<b>・作業前ミーティング</b>						元請施工計画書、施工図、略図、写真等を添付し、作業環境に即した物とすること。							
<b>(詰所内)</b>	1	作業予定者の確認をする					全員								
	2	健康状態を確認する					全員								
	3	服装、保護装備の点検をする					全員								
	4	作業手順、分担の確認をする					全員								
	5	始業点検の確認をする					全員								
		安全ミーティング日誌に記録する													
<b>準備作業 2</b>		<b>・作業前準備</b>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">重大性</td> <td style="text-align: center;">軽微 (不休災害)</td> <td style="text-align: center;">重大 (休業災害)</td> <td style="text-align: center;">極めて重大 (死亡・障害)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">危険度:1</td> <td style="text-align: center;">危険度:2</td> <td style="text-align: center;">危険度:3</td> </tr> </table>	重大性	軽微 (不休災害)	重大 (休業災害)	極めて重大 (死亡・障害)	危険度:1	危険度:2	危険度:3
重大性	軽微 (不休災害)	重大 (休業災害)	極めて重大 (死亡・障害)												
	危険度:1	危険度:2	危険度:3												
<b>(休憩施設内)</b>	1	洗剤、清掃道具の運搬					全員								
	2	ゴム手袋を着用する。					全員								
	3	案内看板を入りに設置する。					全員								
<b>本作業</b>		<b>・</b>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">可能性</td> <td style="text-align: center;">1:ほとんど起きない (5年に1回程度)</td> <td style="text-align: center;">2:たまに起きる (1年に1回程度)</td> <td style="text-align: center;">3:かなり起きる (6ヶ月に1回程度)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">頻度率:1</td> <td style="text-align: center;">頻度率:2</td> <td style="text-align: center;">頻度率:3</td> </tr> </table>	可能性	1:ほとんど起きない (5年に1回程度)	2:たまに起きる (1年に1回程度)	3:かなり起きる (6ヶ月に1回程度)	頻度率:1	頻度率:2	頻度率:3
可能性	1:ほとんど起きない (5年に1回程度)	2:たまに起きる (1年に1回程度)	3:かなり起きる (6ヶ月に1回程度)												
	頻度率:1	頻度率:2	頻度率:3												
	1	エアータオルの電源をOFFにする					全員								
	2	ナバックを白ライトクリーニングタワシに 塗布しエアータオルを洗浄する	薬剤が体に付着する	1	1	1	長袖、ゴム手袋を着用する								
	3	水抜き穴を歯ブラシで清掃する					全員								
	4	フィルターの埃を取る					全員								
	5	水受け皿に溜まっている水を捨ててナバック と白タワシで洗浄する					全員								
	6	タオルで乾拭きする					全員								
	7	エアータオルの電源をONにする					全員								
	8	作動チェックをする					全員								
<b>後片付け</b>		<b>・作業後片付け</b>						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">評価</td> <td style="text-align: center;">対策変更の 必要なし</td> <td style="text-align: center;">対策が必要</td> <td style="text-align: center;">即座に対策 が必要</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1～2</td> <td style="text-align: center;">3～4</td> <td style="text-align: center;">5～9</td> </tr> </table>	評価	対策変更の 必要なし	対策が必要	即座に対策 が必要	1～2	3～4	5～9
評価	対策変更の 必要なし	対策が必要	即座に対策 が必要												
	1～2	3～4	5～9												
	1	タワシ、ゴム手袋、タオル、歯ブラシを水(電 解水)で洗い、指定の場所に保管する					全員								
	2	トイレ用洗剤を指定の場所に保管する					全員								
	3	案内看板を撤去する					全員								