

# 芝生刈込 作業手順

・IC,SA,PAの芝生を刈り込む作業(芝刈機、肩掛け式草刈り機使用)

内 容	留 意 事 項
作業打合わせ(KY活動) 作業位置の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 保護具の確認	安全作業指示書による 発生芝搬入場所の確認も行う 作業分担・配置の確認 機械・器具の不備はないか始業前、終業後点検の励行 防護メガネ・肩掛けバンド等
ケーブル露出箇所の確認	露出ケーブルの周りは手鎌等人力で刈取り、スプレー等で着色する 刈り手に場所を説明 <b>手鎌による刈り込みは、耐切創用の手袋を使用する</b>
危険物(ゴミ等)の除去	不法投棄による危険物は前もって除去する
芝刈り機、肩掛け式草刈り機にて刈り込み	飛石対策のため、草刈り機の刃を60枚刃(チップソー)を使用する。 但し、本線・ランプ・歩道近接部等では トリマー式草刈機にて施工する 肩掛け式草刈り機は、肩掛けバンドを使用し自分に刃が当たらないように気をつける 刈り手、寄せ手の作業間隔を5m以上開ける 刈り手は、保護メガネを着用
刈り込んだ芝を寄せ集める	本線、ランプぎわの作業時は、飛散防止の処置行う
パッカー車及びトラックに積込み	車両は安全な場所に駐車する トラック積込みは荷台に人が乗って移動しない パッカーの場合は、パッカー車積み込み作業手順書による
排水溝内、積込み箇所の清掃	排水溝内に刈った芝はないか、 積込後の芝が散乱してないか確認する
指定された場所へ運搬する	遠距離を回送するので速度充分注意 トラックの積荷確認、パッカー車のゲートロック確認確實実行
終礼の実施	ヒヤリハットの実施

準備工

作業開始

ケーブル確認  
危険物の除去

刈込み及び草集め

積込み

仕上げ

草運搬

後片付け

注意事項

発生草は指定された場所以外への搬入禁止
ケーブル露出箇所では機械刈り禁止
刈り手は保護具(防護メガネ、肩掛けバンド)を確実に着用
本線・ランプ・歩道近接部等で飛石等により第三者被害を及ぼす可能性のある場合は トリマー式草刈機にて施工する
<b>振動工具を使用する際は、決められた作業時間及び休憩時間を厳守すること</b>