

パッカー車の積み込み作業 作業手順

草や伐採木をパッカー車に積み込む作業

準備工

積み込み作業

積み下ろし

終了・後片付け

内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ(KY活動)	安全作業指示書による
パッカー車の点検	積み込みの作動状況・緊急停止装置の作動確認 連続作業の禁止(連続スイッチにカバーを取りつける、固定する又は撤去する)
作業人員の確認	作業分担・配置の確認 ・スイッチ操作責任者を専任して行う ・操作責任者は、ヘルメットキャップ又は腕章で表示する
保護具の確認	防護メガネ、厚手の手袋等
草・伐採木を積み込む	油圧部に手を取られないように気をつける 操作者は積み込みスイッチを押す時、必ず合図をした後に押すこと (*1) パッカー車の中に体や手を深く入れない(トンボ等の使用) 伐採木、枝は短く(1.5m未満)切断し横方向に投入する 枝等の跳ね返りがあるのでメガネをかける 積み込み時にはスイッチを「単独」にして、連続作業は行わない 身支度を整えて、パッカー車の中に巻き込まれないように注意する
搬出先で草・木を卸す	2人以上で行う
終礼の実施	ヒヤリハットの実施

注意事項

緊急停止装置の作動状況は1日数回は点検する
作業は必ず2人以上で行うこと
軍手、手ぬぐい等巻き込まれるものは身につけない
パッカー車後退時は、必ず助手又は交通保安員が誘導する
(*1): 積み込みスイッチを押すときは、操作者が必ず、「回します！」など大きな声で周囲に知らせ、周囲にいる人は、「了解！」などお互いに声掛けを行う。