

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：TボンドM 骨材

製品番号 (SDS NO)：M20-002-2

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：工業用

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：大成ファインケミカル株式会社

住所：東京都葛飾区西新小岩3-5-1

担当部署：機能商品事業部 技術グループ

電話番号：03-3691-3370

FAX：03-3691-3371

### 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

生殖細胞変異原性：区分 2

発がん性：区分 1A

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 1(呼吸器、免疫系、腎臓)

(注) 記載なきGHS分類区分：区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

遺伝性疾患のおそれの疑い

発がんのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

指定された個人用保護具を使用すること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

貯蔵

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：  
化学物質

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号
二酸化珪素、石英	90以上	14808-60-7	1-548

#### 危険有害成分

GHS分類区分に該当する危険有害成分

二酸化珪素、石英

健康有害性シンボル該当成分

二酸化珪素、石英

### 4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

直ちに医師に連絡すること。

医師に対する特別な注意事項

特別な処置が必要である。

### 5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

消火を行う者への勧告

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防炎服を着用すること。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

#### 安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

指定された個人用保護具を使用すること。

#### 接触回避データなし

#### 衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

### 保管

#### 安全な保管条件

容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。

#### 安全な容器包装材料データなし

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理指標

管理濃度、濃度基準値データなし

### 許容濃度

(二酸化珪素、石英)

日本産衛学会(2006)(結晶質シリカ) 0.03mg/m<sup>3</sup>(吸入性粉塵)

(二酸化珪素、石英)

ACGIH(2010) TWA: 0.025mg/m<sup>3</sup>(R)(肺線維症; 肺がん)

EU作業環境許容濃度(EU指令91/332/EEC~2019/1831/EUに準拠)

(二酸化珪素、石英)

LTTEL: 0.1mg/m<sup>3</sup>(吸入性結晶質シリカ粉じん)

### ばく露防止

#### 設備対策

眼洗浄施設及び安全シャワーを設置したほうがよい。

#### 保護具

##### 呼吸用保護具

呼吸用保護具を着用すること。

##### 手の保護具

保護手袋を着用する。

##### 眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

##### 皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

皮膚と身体の個人用保護具は、作業とそれに伴うリスクに基づき選択すること。

## 9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：粒状および粉末

色：白色、淡灰色

臭いデータなし

融点/凝固点データなし

沸点範囲データなし

## T ボンド M 骨材

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし  
引火点： 燃焼しない  
自然発火点データなし  
分解温度データなし  
pH：5~6  
動粘性率データなし  
溶解度：  
水に対する溶解度： 不溶  
n-オクタノール/水分配係数データなし  
密度及び/又は相対密度：2.6g/cm<sup>3</sup>  
相対ガス密度(空気=1)データなし  
粒子特性データなし

### 10. 安定性及び反応性

#### 反応性

重合暴走反応は生じない。

#### 化学的安定性

安定である。

#### 危険有害反応可能性

危険有害反応可能性データなし

#### 避けるべき条件

避けるべき条件データなし

#### 混触危険物質

混触危険物質データなし

#### 危険有害な分解生成物

危険有害な分解生成物データなし

### 11. 有害性情報

#### 毒性学的影響に関する情報

急性毒性データなし

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

#### 生殖細胞変異原性

[製品]

区分 2, 遺伝性疾患のおそれの疑い

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(二酸化珪素、石英)

cat. 2; SIDS, 2013

#### 発がん性

[製品]

区分 1A, 発がんのおそれ

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(二酸化珪素、石英)

cat.1A; IARC Gr. 1 (IARC 100C, 2012 et al.)

[IARC]

(二酸化珪素、石英)

Group 1: ヒトに対して発がん性がある

[ACGIH]

(二酸化珪素、石英)

A2(2010): ヒト発がん性の疑いがある

[日本産衛学会]

## T ボンド M 骨材

(二酸化珪素、石英)

第1群: ヒトに対して発がん性があると判断できる物質

[NTP]

(二酸化珪素、石英)

Known: ヒト発がん性があることが知られている物質

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

区分 1, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(二酸化珪素、石英)

免疫系、呼吸器、腎臓 (SIDS, 2013)

誤えん有害性データなし

## 12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

(二酸化珪素、石英)

甲殻類 (オオミジンコ)LL50 > 10000mg/L (SIDS, 2013)

水溶解度

(二酸化珪素、石英)

溶けない (ICSC, 2010)

残留性・分解性

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

生体蓄積性データなし

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

## 13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

承認された廃棄物集積場で処理する。

汚染容器及び包装

内容物を使い切ってから、容器を廃棄すること。

## 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 該当しない

環境有害性

海洋汚染物質 (該当/非該当): 非該当

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質  
有害でない物質(OS類)  
二酸化珪素、石英

## 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

二酸化珪素、石英

名称通知危険/有害物

二酸化珪素、石英

がん原性がある物(規則第577条の2第5項)

二酸化珪素、石英

化学物質管理促進(PRTR)法

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法に該当しない。

化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

海洋汚染防止法

施行規則 第12条の3の2の10

発がん性: 区分1, 1A, 1B 該当物質

二酸化珪素、石英

特定標的臓器毒性, 反復ばく露: 区分1 該当物質

二酸化珪素、石英

## 16. その他の情報

GHS分類区分

生殖細胞変異原性 区分 2:H341 遺伝性疾患のおそれの疑い

発がん性 区分 1A:H350 発がんのおそれ

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分 1:H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 22nd edit., 2021 UN

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2024 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2019

JIS Z 7253 : 2019

2023 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

Hazard Communication Standard - 2012 (29 CFR 1910.1200)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。