



初版：2016年09月15日

改訂：2023年10月16日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：アルファテック380 S (夏用)主剤

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：アルファ工業株式会社

住所：神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1-51

担当部署：技術部

電話番号：045-500-0500

FAX：045-500-0550

緊急連絡先電話：045-500-0500

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性:区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:区分 2B

皮膚感作性:区分 1

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性):区分 1

水生環境有害性 長期(慢性):区分 1

GHSラベル要素



注意喚起語:警告

危険有害性情報

H315 皮膚刺激

H320 眼刺激

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H400 水生生物に非常に強い毒性

H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

安全対策

P273 環境への放出を避けること。

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P264 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

P280 保護手袋を着用すること。

P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

応急措置

P391 漏出物を回収すること。

P302 + P352 皮膚に付着した場合:多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。

P333 + P313 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。

P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用し

ていて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337 + P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

廃棄

P501 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 :

混合物

慣用名又は別名 : 変性エポキシ樹脂

成分名	CAS No.	化審法番号	化管 (PRTR)法	含有量 (%)
ビスフェノールAエポキシ樹脂	25068-38-6	7-1279;7-1283	-	<50
ビスフェノールFエポキシ樹脂	9003-36-5	7-1285	-	<35
グリシジルエーテル類	非公開	非公開	-	<20

危険有害成分

(その他成分は非公開。ただし、化審法・CASは登録済み)

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

ビスフェノールAエポキシ樹脂(令和7年4月1日施行), グリシジルエーテル類(令和7年4月1日施行)

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

ビスフェノールAエポキシ樹脂(令和7年4月1日施行), グリシジルエーテル類(令和7年4月1日施行)

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚に付着した場合: 多量の水/適切な薬剤で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。

応急措置をする者の保護

救助者はゴム手袋と密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

使ってはならない消火剤

棒状注水

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

初期の消火には二酸化炭素、泡、粉末などの消火剤を使用する。

大規模火災には泡消火剤を用いて空気を遮断する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

掃き集めて、容器に回収する。

回収後の少量の残留分は土砂又はおがくず等に吸収させる。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

(局所排気、全体換気)

排気/換気設備を設ける。

(注意事項)

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

安全取扱注意事項

保護手袋を着用すること。

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

安全な容器包装材料

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

ばく露防止

設備対策

密閉された装置を使用する。

適切な換気のある場所で取扱う。

排気/換気設備を設ける。

洗眼設備を設ける。

手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

有機ガス用マスク等を着用する。

手の保護具

保護手袋を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：液体

色：淡黄色

臭い：特有臭

融点/凝固点：データなし

沸点又は初留点：データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)：データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界：データなし

引火点：130°C

自然発火点：データなし

分解温度：データなし

pH：データなし

動粘度：400-700mPas (23°C)

動粘性率：データなし

溶解度：データなし

n-オクタノール/水分配係数：データなし

蒸気圧：データなし

密度及び/又は相対密度：1.15 (23°C)

相対ガス密度(空気=1)：データなし

粒子特性：データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

水と反応する。

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

避けるべき条件

高温、混触危険物質との接触、火源

混触危険物質

強酸、強塩基、酸化性物質

エポキシ樹脂硬化剤、重合開始触媒

危険有害な分解生成物

低分子有機化合物(構造不明)

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(グリシジルエーテル類)

rat LD50=4500mg/kg (PATTY 5th, 2001)

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 2, 皮膚刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

ラビット 刺激性 (CERIハザードデータ集 2001-36, 2002 et al)

(グリシジルエーテル類)

ラビット Draize test: 中程度刺激性 (PATTY 5th, 2001)

[会社固有データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

ラビット 刺激性 (CERIハザードデータ集 2001-36, 2002et al)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2B, 眼刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

ラビット 軽度の刺激性 (CERIハザードデータ集 2001-36, 2002)

(グリシジルエーテル類)

ラビット 洗眼後も僅かな刺激性 (PATTY 5th, 2001)

[会社固有データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

ラビット 軽度の刺激性 (CERIハザードデータ集 2001-36, 2002)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[製品]

区分 1, アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

cat. 1; DFGOTvol.19, 2003

(グリシジルエーテル類)

cat. 1; PATTY 5th, 2001

[会社固有データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

cat.1; DFGOTvol.19, 2003

生殖細胞変異原性

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 1, 水生生物に非常に強い毒性

区分 1, 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

甲殻類 (オオミジンコ) EC50=1.7mg/L/48hr (CERI/NITE, 2006)

[会社固有データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

甲殻類(オオミジンコ) EC50=1.7mg/L/48hr (CERI・NITE, 2006)

水溶解度

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

0.0000041 g/100 ml (CERI・NITE有害性評価書(暫定版), 2006)

残留性・分解性

[成分データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

BODによる分解度:0% (既存点検)

[会社固有データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

BCF<=42 (Check & Review, Japan)

生体蓄積性

[成分データ]

(ビスフェノールAエポキシ樹脂)

BCF <= 42 (Check & Review, Japan)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

下水、地中、水中への廃棄を行ってはならない。

汚染容器及び包装

内容物を使い切ってから廃棄すること。

許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 3082

正式輸送名 :

環境有害物質、液体、N.O.S.

分類または区分 : 9

容器等級 : III

指針番号: 171

特別規定番号 : 274; 331; 335; 375

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号 : 3082

正式輸送名 :

環境有害物質、液体、N.O.S.

分類または区分 : 9
 容器等級 : III
 特別規定番号 : 274; 335; 969
 IATA (航空危険物規則書)
 国連番号またはID番号 : 3082
 正式輸送名 :
 環境有害物質、液体、N.O.S.
 分類または区分 : 9
 危険性ラベル : Miscellaneous & Environmentally hazardous
 容器等級 : III
 特別規定番号 : A97; A158; A197; A215
 環境有害性
 海洋汚染物質 (該当/非該当) : 該当
 IMO規則に従うばら積み海上輸送
 MARPOL条約附属書II - 有害液体物質
 有害液体物質(X類)
 ビスフェノールFエポキシ樹脂; ビスフェノールAエポキシ樹脂
 MARPOL条約附属書V - HME(海洋環境に有害)
 水生環境有害性: 短期(急性) 区分1 該当物質
 ビスフェノールAエポキシ樹脂
 水生環境有害性: 長期(慢性) 区分1, 2 該当物質
 ビスフェノールAエポキシ樹脂
 国内規制がある場合の規制情報
 船舶安全法
 有害性物質 分類9
 航空法
 その他の有害物件 分類9

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

ビスフェノールAエポキシ樹脂(令和7年4月1日施行); グリシジルエーテル類(令和7年4月1日施行)

名称通知危険/有害物

ビスフェノールAエポキシ樹脂(令和7年4月1日施行); グリシジルエーテル類(令和7年4月1日施行)

変異原性が認められた化学物質 [厚労省局長通達]

ビスフェノールAエポキシ樹脂; ビスフェノールFエポキシ樹脂

労働基準法

疾病化学物質(規則別表第1の2第4号1)

ビスフェノールAエポキシ樹脂

感作性 [厚労省局長通達]

ビスフェノールAエポキシ樹脂

消防法

危険物

第4類 引火性液体第3石油類 危険等級 III

化審法

優先評価化学物質

ビスフェノールAエポキシ樹脂

適用法規情報

記載した法規情報は意図的的成分に関するものです。非意図的的成分やサプライヤから開示を受けていない不純物に関する情報は含まれていません。

16. その他の情報

ホルムアルデヒド基準:(日本接着剤工業会)室内空気質汚染対策のための自主管理規定

JAIA014517F☆☆☆☆

問合せ先 (<http://www.jaia.gr.jp>)

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 22nd edit., 2021 UN

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2023 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2019

JIS Z 7253 : 2019

2022 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

記載内容は現時点で入手できた資料や情報にもとづいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。また、記載事項は通常のお取り扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする等の場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和4年度(2022年度))です。

但し、当社の判断に基づいて、データを一部変更しております。

Rev.6 2023.10.16